



HOCH + TIEFBAU

Kieswerk Lösau

Klaus Hoch- und Tiefbau GmbH

NL Weißenfels

Am Heerweg 1, 06686 Lösau

Tel: 03443/292317 - Ilona Heinrich

Funk 0178-6203044

Tel: 03443/292311 - Anke Weigert

Fax: 03443/292310

Sortenliste Kieswerk Lösau

Produkt	Spezifikation	Lieferwerk entsprechend Sortennummer	
			Lösau
Sande			
Natursand 0/4			3
Betonsand 0/2, TL Gestein-StB/ DIN EN 12620*	gewaschen		6
Betonsand 0/8 Radlader gem.	gewaschen		7
Betonsand 0/16 Radlader gem.	gewaschen		5
Kiese			
Kiessand 0/16			4
Kies (rund) 2/8, TL Gestein-StB/ DIN EN 12620*	gewaschen		11
Kies (rund) 8/16, TL Gestein-StB/ DIN EN 12620*	gewaschen		12
Kies (rund) 2-32 Radlader gem. auf Anfrage	gewaschen		13
Kies (rund) 8-32 Radlader gem. auf Anfrage	gewaschen		14
Kies (rund) 16/32, TL Gestein-StB/ DIN EN 12620*	gewaschen		15
Überkorn 32/X			31
Frostschutz 0/32, R 1 TL SoB-StB Schichten o.Bindemittel			42
Wandkies 0/100			47
Wandkies 0/X			49
Splitt/ B2- Material/ Betonrecycling			
Pflastersplitt 2/5, Diabas			22
Betonrecycling 0/45			54
Frostschutz 0/45, B2, TL SoB-StB Schichten o.Bindemittel			58
Erdén			
Abraum als Füllmaterial			67
Oberboden auf Anfrage			69
Oberboden (gesiebt) auf Anfrage			70
Annahme			
Annahme von Aushub Z0 nach LAGA M 20, AVV 17 05 04			50
Annahme von Betonbruch unbewehrt, max. Kantenlänge 800 mm, Z0/ Z 1 nach LAGA 20 , AVV 17 01 01			957

* DIN EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton